



fire24

DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

FIRE24 PE6XN

6 kg pulverstøkker

Effektivitetsklasse 43A 233B C

Pulverstøkkere er en allround sløkkertype velegnet til sløkking av de fleste typer branner. Fire24 pulverstøkkere er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i messing. Apparatene har et høyeffektivt pulver noe som sikrer maksimal sløkkeeffekt. Som drivgass benyttes nitrogen.

VIRKEMÅTE

Ved påføring vil brannen benytte mye av sin varme energi til å spalte pulveret. Det spaltede pulveret går over i dampform og fortrenger oksygentilførselen. Pulveret innvirker også kjemisk på forbrenningsprosessen. ABC Pulver består i hovedsak av monoammoniumfosfat og er ikke klassifisert som miljø eller helseskadelig.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, landbruk, shipping, transport, kjøretøy, bolig, fritidsbolig.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, motorolje, lakk, maling.



Gassbranner så som propan, metan og butan.



Tekniske data

Modell:	PE6XN	Kastelengde:	3-5 m
Lisensnummer:	380-014	Arbeidstrykk:	14 BAR
Brannklasse:	ABC	Sylindermateriale:	Stål
Effektivitetsklasse:	43A 233B C	Vekt:	9,6 kg
Temperaturområde:	-30°C/+60°C	Mål dia/høyde (mm):	182 x 480
Drivgass:	Nitrogen	Sertifisering:	EN3, CE
Sløkkemiddel:	HJ ABC	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk Standard	
Fyllmengde:	6 kg	NS-3910	
Tømmetid:	17 sek		

Godkjenninger

CE EN3



Artikkel informasjon

Artnr: 600225
EAN: 7320896002258
NOBB: 56323752
Salgsenhet: stk / EUR Pall 48 stk