



## EIK ALLOY

Eik Alloy er et gråbrun pigmentert matt lakkert 3-stavs gulv i rustikk stil med eikens naturlige fargevariasjoner. Et lyst grått gulv med jord fargetoner, egner seg godt som basen i flere interiørstiler. Splintveden lager liv og variasjoner i overflaten. Børstet for større trefølelse. Kan inneholde store kvister.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	153N0BEKD1KW0 - 50673098
Overflatebehandling	Matt lakk
Behandlet	Børstet
Dimensjon	2423 x 200 x 15 mm
Vekt per pakning	23 kg
Antall pr. pakke	2,91 m <sup>2</sup>
Antall pr. bord	0,485 m <sup>2</sup>

### DETALJERT BESKRIVELSE

Alle naturlig forekommende variasjoner i treetts farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved forekommer. Produktet har store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker kan variere i størrelse og antall.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.

### FAKTA

Treslag	Eik
Design	3-stav
Sortering	Country
Gulv gruppe	Kährs Original
Kolleksjon	Harmony Collection
Kan slipes	3-4 ganger
Naturlig/Innfarget	Pigmentert
Hardhet (Brinellverdi)	3,7
Lås	Woodloc® 5S
Gulvarme	Ja
Slitasjegaranti	30 år
Overflatematerialet	Løvtre
Toppsjikt	3,5 mm
Backside material	Gran
Tykkelse	15 mm
Installasjonmetode	Flytende, lim ned
EAN kode	7393969041751

### TEKNISKE EGENSKAPER

Fuktinnhold	EN13183	7%±2%
Minimum gjennomsnitts densitet kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Slitestykke N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
Varmemotstand		.59 (m <sup>2</sup> KW)
Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

### SERTIFIKAT

