



## EIK DAWN

Denne 3-stavs eikeparketten i Lumen Collection har varme undertoner med et lettere og roligere uttrykk enn de tradisjonelle naturlig eikeparkettene. Hvert bord er forsiktig børstet til fullkommenhet og får frem de svakt polert nyansene i sorteringen. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer om effektivt eliminerer reflekser, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	153N3BEK04KW240 - 51901246	<b>Treslag</b>	Eik	<b>Fukthinhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Overflatebehandling</b>	Ultra matt lakk	<b>Design</b>	3-stav	<b>Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Behandlet</b>	Børstet	<b>Sortering</b>	Town	<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Dimensjon</b>	2423 x 200 x 15 mm	<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original	<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Vekt per pakning</b>	23 kg	<b>Kolleksjon</b>	Lumen Collection	<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Antall pr. pakke</b>	2, 91 m <sup>2</sup>	<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger	<b>Slitestyrke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Antall pr. bord</b>	0, 485 m <sup>2</sup>	<b>Naturlig/Innfarget</b>	Naturell	<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DETALJERT BESKRIVELSE</b>		<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	3, 7	<b>Varmemotstand</b>		.59 (m2K/W)
Farge med mindre variasjoner. Små kvist i et begrenset antall tillatt.		<b>Lås</b>	Woodloc® 5S	<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>FARGEENDRING</b>		<b>Gulvvarme</b>	Ja	<b>CARB2</b>		Compliant
Noe dempet fargeendring mot halm brun.		<b>Slitasjegaranti</b>	30 år			
		<b>Overflatematerialet</b>	Løtre			
		<b>Toppsjikt</b>	3, 5 mm			
		<b>Kjernemateriale</b>	Furu/Gran/Or			
		<b>Backside material</b>	Gran			
		<b>Tykkelse</b>	15 mm			
		<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, lim ned			
		<b>EAN kode</b>	7393969044240			