



EIK MIST

Dette børstede 3-stavs eikegulvet i Lumen Collection har en tåkehvit transparent beis, noe som gir karakteristiske graderinger i treet mulighet for å komme frem. Hvert bord er forsiktig børstet til fullkommenhet for å forsterke sorteringens naturlige karakter. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer som effektivt eliminerer reflekser, samtidig beskytter treverket mot daglig slitasje.

| PRODUKTBESKRIVELSE | | FAKTA | | TEKNISKE EGENSKAPER | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------|------------------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr | 153N3BEKC4KW240 - 51901318 | Treslag | Eik | Fukthinhold | EN13183 | 7%±2% |
| Overflatebehandling | Ultra matt lakk | Design | 3-stav | Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Behandlet | Børstet | Sortering | Town | Brannklasse | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Dimensjon | 2423 x 200 x 15 mm | Gulv gruppe | Kährs Original | Formaldehydutslipp | EN717-1 | E1 |
| Vekt per pakning | 23 kg | Kolleksjon | Lumen Collection | Innhold PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Antall pr. pakke | 2, 91 m ² | Kan slipes | 3-4 ganger | Slitestyrke N/mm² | EN1533 | NPD |
| Antall pr. bord | 0, 485 m ² | Naturlig/Innfarget | Pigmentert | Varmeledningsevne | EN12664 | 0,14 W/mK |
| DETALJERT BESKRIVELSE | | Hardhet (Brinellverdi) | 3, 7 | Varmemotstand | | .59 (m2K/W) |
| Farge med mindre variasjoner. Små kvist i et begrenset antall tillatt. | | Lås | Woodloc® 5S | Biologisk holdbarhet | EN350-2 | Class 1 |
| FARGEENDRING | | Gulvvarme | Ja | CARB2 | | Compliant |
| Innfarget produkt - merkbart fargeendring over tid | | Slitasjegaranti | 30 år | | | |
| | | Overflatematerialet | Løtre | | | |
| | | Toppsjikt | 3, 5 mm | | | |
| | | Kjernemateriale | Furu/Gran/Or | | | |
| | | Backside material | Gran | | | |
| | | Tykkelse | 15 mm | | | |
| | | Installasjonmetode | Flytende, lim ned | | | |
| | | EAN kode | 7393969044264 | | | |
| | | Overflatefarge | Hvit | | | |