



## EIK RIME

Den gjennomsiktige hvite innfargingen på dette børstede 3-stavs eikegulvet i Lumen Collection balanserer lyse og mørke kontraster i treet slik at de subtile varme eiketonene mykt filtrerer gjennom. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer som effektivt eliminerer reflekser, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

PRODUKTBESKRIVELSE	FAKTA	TEKNISKE EGENSKAPER
<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b> 153N3BEKB4KW240 - 51901337	<b>Treslag</b> Eik	<b>Fuktinnhold</b> EN13183 7%±2%
<b>Overflatebehandling</b> Ultra matt lakk	<b>Design</b> 3-stav	<b>Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m<sup>3</sup></b> >500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Behandlet</b> Børstet	<b>Sortering</b> Town	<b>Brannklasse</b> EN13501-1 Dfl-s1
<b>Dimensjon</b> 2423 x 200 x 15 mm	<b>Gulv gruppe</b> Kährs Original	<b>Formaldehydutslipp</b> EN717-1 E1
<b>Vekt per pakning</b> 23 kg	<b>Kolleksjon</b> Lumen Collection	<b>Innhold PCP</b> CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
<b>Antall pr. pakke</b> 2, 91 m <sup>2</sup>	<b>Kan slipes</b> 3-4 ganger	<b>Slitestyrke N/mm<sup>2</sup></b> EN1533 NPD
<b>Antall pr. bord</b> 0, 485 m <sup>2</sup>	<b>Naturlig/Innfarget</b> Pigmentert	<b>Varmeledningsevne</b> EN12664 0,14 W/mK
<b>DETALJERT BESKRIVELSE</b>	<b>Hardhet (Brinellverdi)</b> 3, 7	<b>Varmemotstand</b> .59 (m2K/W)
Farge med mindre variasjoner. Små kvist i et begrenset antall tillatt.	<b>Lås</b> Woodloc® 5S	<b>Biologisk holdbarhet</b> EN350-2 Class 1
<b>FARGEENDRING</b>	<b>Gulvvarme</b> Ja	<b>CARB2</b> Compliant
Innfarget produkt - merkbart fargeendring over tid	<b>Slitasjegaranti</b> 30 år	
	<b>Overflatematerialet</b> Løtre	
	<b>Toppsjikt</b> 3, 5 mm	
	<b>Kjernemateriale</b> Furu/Gran/Or	
	<b>Backside material</b> Gran	
	<b>Tykkelse</b> 15 mm	
	<b>Installasjonmetode</b> Flytende, lim ned	
	<b>EAN kode</b> 7393969044257	
	<b>Overflatefarge</b> Hvit	