



EIK STURE

Eik Sture er et ekte rustikt produkt hvor overflaten er håndskrapet og dypt børstet for å forsterke skjønnheten og egenarten i hvert enkelt bord. Inneholder all eikens farge variasjoner, kvist, utbedret kvist og sprekker. Røkt og lasert for å gi gulvet en dempet lys og varm grå farge med store farge variasjoner. Naturljett overflate. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

PRODUKT BESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	151N7BEKFMKW240 - 45618474	Treslag	Eik	Fukthinhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Olje	Design	1-stav	Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³		>500 kg/m ³
Behandlet	Faset 4 sider, håndskrapet, børstet, lett røkt	Sortering	Country	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm	Gulv gruppe	Kährs Original	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	22 kg	Kolleksjon	Founders Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	2, 72 m ²	Kan slipes	3-4 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Antall pr. bord	0, 453 m ²	Naturlig/Innfarget	Pigmentert	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERT BESKRIVELSE		Hardhet (Brinellverdi)	3, 7	Varmemotstand		.59 (m2K/W)
Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har svært store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.		Lås	Woodloc® 5S	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
FARGEENDRING		Gulvvarme	Ja	CARB2		Compliant
Innfarget produkt – merkbart fargeendring over tid.		Slitasjegaranti	30 år			
SERTIFIKAT		Overflatematerialet	Løvtré			
		Toppsjikt	3, 5 mm			
		Tykkelse	15 mm			
		Installasjonmetode	Lim ned, flytende			
		EAN kode	7393969036054			

