



EIK FREDRIK

Eik Fredrik er et ekte rustikt produkt hvor overflaten er håndkrapet og dypt børstet for å forsterke skjønnheten og egenarten i hvert enkelt bord. Inneholder all eikens farge variasjoner, kvist, utbedret kvist og sprekker. Produktet er røkt, noe som gir gulvet en mørk brun farge og store farge variasjoner. Naturløst overflate. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

PRODUKT BESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	151N7BEKFKW240 - 45618440	Treslag	Eik	Fukthinhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Olje	Design	1-stav	Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³		>500 kg/m ³
Behandlet	Faset 4 sider, håndkrapet, børstet, røkt	Sortering	Country	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm	Gulv gruppe	Kährs Original	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	22 kg	Kolleksjon	Founders Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	2, 72 m ²	Kan slipes	3-4 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Antall pr. bord	0, 453 m ²	Naturlig/Innfarget	Naturell	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERT BESKRIVELSE		Hardhet (Brinellverdi)	3, 7	Varmemotstand		.59 (m2K/W)
Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Den røykte designen forsterker ofte treets naturlige fargevariasjoner og skaper sterkere kontraster mellom lyst og mørkt. Produktet har svært store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.		Lås	Woodloc® 5S	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
		Gulvvarme	Ja	CARB2		Compliant
		Slitasjegaranti	30 år			
		Overflatematerialet	Løvtré			
		Toppsjikt	3, 5 mm			
		Tykkelse	15 mm			
		Installasjonmetode	Flytende, lim ned			
		EAN kode	7393969036047			

FARGEENDRING

Røkt produkt – merkbart fargeendring over tid.

SERTIFIKAT

