



## EIK PARIS

Eik Paris er et eksklusivt hvitpigmentert 1-stavs gulv som er laget av den fineste eiken. De naturlige tregenskapene er forbedret med børsting og mikrofasede kanter. Kan inneholde små perlekvist.

### PRODUKTBESKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	151N4AEKFKW220 - 49836265
<b>Overflatebehandling</b>	Olje
<b>Behandlet</b>	Mkrofasert 4 sider, børstet
<b>Dimensjon</b>	2266 x 187 x 15 mm
<b>Vekt per pakning</b>	21 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2, 54 m <sup>2</sup>
<b>Antall pr. bord</b>	0, 423 m <sup>2</sup>

### DETALJERT BESKRIVELSE

Jevn farge med små variasjoner. Små kvister i begrenset antall tillatt.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbart fargeendring over tid.

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Eik
<b>Design</b>	1-stav
<b>Sortering</b>	City
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original
<b>Kolleksjon</b>	Capital Collection
<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert
<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	3, 7
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	30 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtre
<b>Toppsjikt</b>	3, 5 mm
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, lim ned
<b>EAN kode</b>	7393969041126

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Slitestyrke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		.59 (m <sup>2</sup> KW)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### SERTIFIKAT

