

JELD-WEN Norge AS

**Hovedinngangsdør, ECO****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Ytterdør i sandwichkonstruksjon. Dørtykkelse 77mm, kjernemateriell av porøs trefiber. FSC sertifisert.

Dørene kan leveres i flere ulike design med og uten glass.

Se vår hjemmeside [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

3 stk. innbruddsforsterkede, justerbare hengsler m/bakkantsikring. FG godkjent låskasse.

HC-vennlig terskel av kompositt.

Dører med glass og side-/overlys er utstyrt med høyisolerende 3-lags glasskassetter. Glasstype: Klart, frostet og crepi.

**Bruksområde**

Ytterdører for boliger, ekstra godt egnet for bolig og bygning der det er krav eller ønske om passivhusnivå.

**Farger, overflate**

Malt: Standard farge er hvit NCS S 0502-Y. Øvrige farger iht. NCS-koder på forespørsel.

Kan også fås med eikefiner på forespørsel.

**Overflatebehandling**

Malt

Lakkert eikefiner



JELD-WEN Norge AS

**Hovedinngangsdør, «ECO»**
**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Dørmodell	Malt	Glass
ECO	Slett, dekorfrest eller sporfrest utside og/eller innside avhengig av modell.	Klart, crepi, frostet

Karm mål*:	Bredden	Høyder
Enfløyet	688 / 1288 mm avhengig av design	1880 / 2280 mm avhengig av design

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**NS 3420-kode for utførelse**

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.

R61.2 Spesifikasjonsmatrise for ytterdører.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

233 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av ytterdører.

**Øvrige henvisninger**

Dørene kan leveres ferdig montert i karm, pakket i krympeplast på forespørsel.

 Se også [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)
**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

*Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.*

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

**JELD-WEN Norge AS****Hovedinngangsdør, Arctic****5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Samsvarserklæring****CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor tilbyr 10 års formstabilitetsgaranti, 5 års garanti mot kondens i glass og 2 års fabrikkgaranti. (Garantien gjelder kun hvis montering er utført av håndverker). Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	JELD-WEN Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Telefaks</b>	22 02 72 01
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>

AHA / 5.3.3

R127/G19/B153