


Rockfon® Koral™

Datablad



Rockfon® Koral™






- Estetisk hvit, mikrostrukturert overflate
- Høy lydabsorpsjon (klasse A) og høyeste brannklasse (A1)
- Komplett sortiment av formater til delvis skjulte og synlige profilløsninger
- Overflaten kan rengjøres med fuktig klut eller støvsuges

Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Forside: Hvit malt fleecede med mikrostruktur
- Bakside: Baksidefleecede
- Malte kanter

Bruksområder

- Kontor
- Helse
- Utdanning
- Sport & Fritid
- Butikker Og Spisesteder

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m ²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem
 A15	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
 A24	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,0	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	1600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1800 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	2100 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	2400 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 900 x 25	2,5	50 / 150	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 1200 x 25	2,5	50 / 150	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 40	3,3	40 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 40	3,3	40 / 200	Rockfon® System T24 A™
 As	600 x 600 x 20	2,3	20 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System A Adhesive™
	600 x 600 x 20	2,3	20 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 20	2,3	20 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System A Adhesive™
	1200 x 600 x 20	2,3	20 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System B Adhesive™
	600 x 600 x 40	4,1	40 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System A Adhesive™
	600 x 600 x 40	4,1	40 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 40	4,1	40 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System A Adhesive™
	1200 x 600 x 40	4,1	40 / Kan ikke demonteres	Rockfon® System B Adhesive™
 E15	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
 E24	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
	600 x 600 x 40	5,2	50 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 40	5,2	50 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 40	5,2	50 / 100	Rockfon® System T24 E™

MKH = Minste konstruksjonshøyde




Egenskaper



Lydabsorpsjon

α_w : opp til 1,00 (Klasse A)



Kant: Tykkelse (mm) /
konstruksjonshøyde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorpsjonsklasse	NRC
A: 15 / 200	0,50	0,80	1,00	0,90	0,95	0,85	0,95	A	0,90
A: 40 / 200	0,60	0,85	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	A	0,95
As: 20 / 20	0,05	0,25	0,60	0,65	1,00	0,95	0,55	D	0,70
As: 40 / 40	0,20	0,65	0,95	1,00	1,00	0,95	0,95	A	0,90
E: 15 / 200	0,45	0,75	0,95	0,85	0,95	1,00	0,95	A	0,90

Vennligst kontakt Rockfon for akustiske data ved andre konstruksjonshøyder.



Reaksjon på brann

A1



Lysrefleksjon

86%



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100 % RH
Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet
C/0N



Rengjøring

- Støvsuging
- Fuktig klut



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn
for mikroorganismer



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig



Inneklima

Et utvalg av Rockfon
produkter har blitt tildelt



Termisk isolering

40 mm:
Varmeledningsevne: $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$

Rockfon® er et registreret varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

12.2017 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System® , som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012) eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

