

Gipsskrue for trestender

Bruksområde

ESSVE Gipsskrue er beregnet for montering av gipsplater mot trestender.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling for innendørs bruk. Den har krysspor Ph2.


Montering

For at monteringen ska gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg.

Anbefalt turtall:

25-55 mm, 2.800-6.000/min.

56-75 mm, 2.000-2.800/min.



Tekniske data

	Blankforsinket
Materiale	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1

Gipsskrue for trestender, blankforsinket



ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ karong
532630	23726938	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
532641	23726946	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
532656	30085674	3,9 x 57	8,4	38,0	PH2	203	200	8
532130	11352267	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
532142	44890822	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
532146	44890837	3,9 x 45	8,4	40,0	PH2	304	800	4
532151	30085609	3,9 x 51	8,4	34,0	PH2	304	500	4
532156	30085682	3,9 x 57	8,4	38,0	PH2	304	500	4
532175	11352317	4,5 x 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

Plastbøtte

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ bøtte
532230	11352291	3,9×30	8,4	25,0	Ph2	3000
532241	11352309	3,9×41	8,4	36,0	Ph2	2000

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
513250	25614546	3,9×30	8,4	25,0	Ph2	100	6
513252	25614553	3,9×41	8,4	35,0	Ph2	100	6
513254	25614561	3,9×57	8,4	50,0	Ph2	100	6

