

Rørmansjett

Mansjett til rørgjennomføringer i vegg

Beskrivelse :

Isola Rørmansjett består av en konet tettstuss av EPDM gummi og krage av Tyvek vindsperre. Kragen er påført et klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som fjernes når mansjetten klebes til underlaget. Den elastiske tettstussen gjør at mansjetten holder tett selv om fleksible rør kommer i bænd. Rørmansjetten hefter godt til folier og faste underlag som treverk, gips- og trefiberplater, metaller, mur- og betong mm. Tyvek duken gjør at mansjetten er regntett og robust. Produktet leveres i ulike størrelser tilpasset standard rørdimensjoner.****

Bruksområde :

Isola Rørmansjett benyttes til tetting og forsegling rundt rørgjennomføringer i vind- og dampsperrer. Mansjettene har en konet tettstuss som er tilpasset ulike rørdimensjoner (kabel- og elektrikerrør, vannrør, ventilasjonsrør etc.)

Lagring :

Tørt og temperert

Godkjenninger og garanti



Montering :

Isola Rørmansjett tres over gjennomføringen og presses deretter godt inn mot underlaget. Brett så kragen ut og fjern silikonpapiret som beskytter klebestoffet. Kleb deretter kragen på mansjetten godt fast til underlaget. Tips! Stryk mansjetten fast fra midten og ut til alle sidene slik at eventuelle luftlommer presses ut.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Baros Vindsperre
Vindsperre Isosoft 3,00x500m
UV-Facade Vindsperre
Vindsperre Isosoft 2,80x25m
Se flere tilbehør på www.isola.no

Rørmansjett

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Varenummer	Diameter	
537180	8-11 mm	
537184	50-70 mm	
537186	100-110 mm	
537188	125-135 mm	
537181	15-22 mm	
537183	45-55 mm	
537189	150-165 mm	
537185	75-90 mm	
537182	25-35 mm	
537190	190-210 mm	

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

