

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO

# HEY'DI<sup>®</sup> TOPP

Vannbasert impregnering og beskyttelse  
av sementbaserte overflater.

## Beskrivelse og bruksområder

Hey'di Topp er en vannbasert impregnering til beskyttelse av sementbaserte overflater mot misfarging, for eksempel Hey'di BetongLook, Hey'di Hobb'it, slipt betong m.m. Anvendelsestemperaturen skal ligge mellom +10 og +20 °C. Hey'di Topp forsterker ikke underlaget.

## Forarbeid

Overflaten må være tørr, ren og støvfri og fri for voks, olje og fett.

## Påføring

Hey'di Topp skal benyttes uførtynnet. Påføres ett eller to tynne strøk. Påføring foretas med egnet sprøyte eller sprutflaske som gir en fin dusj på overflaten. Hey'di Topp fordeles umiddelbart i et jevnt og tynt lag med korthåret microfiber klut, svamp eller mopp. Hvis det tas på for mye ved hvert strøk, vil styrken på behandlingen reduseres, og det vil lettere oppstå skjolder. Opphold mellom strøkene 1-3 timer.

## Tørketid

Overflaten er gangbar etter noen timer. Ved påføring på gulv, anbefales det ikke å ta gulvet i bruk før etter 2 døgn. Hey'di Topp er ferdig herdet etter 7 døgn, følgelig bør ikke tung belastning skje tidligere.

## Forbruk (2 strøk)

1 liter dekker 10-20 m<sup>2</sup> avhengig av sug og jevnhet i underlaget.

## Lagring

Lagres frostfritt i inntil to år.

## Pakning

1 liter flaske og 4 liter kanne.



## TEKNISKE DATA

Farge: .....Melkehvit  
Tørrestoffinnhold: ..... 23 %  
Ph verdi: ..... 8,5 - 9  
Forbuk: ..... 10-20 l/m<sup>2</sup>

## PRODUKTKODER

### Hey'di varenr:

1 ltr: ..... 9065  
4 ltr: ..... 9066

### GTIN nr:

1 ltr: ..... 7054150090650  
4 ltr: ..... 7054150090666

### Nobb nr:

1 ltr: ..... 57869242  
4 ltr: ..... 58037280

Revisjonsdato: 21.07.21



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.