

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse/ bruksområde

VELUX isoleringssett inneholder en undertakskrave med tilhørende avvanningsrenne samt karmisoleringsramme.

BFX undertakskrave er fremstilt av diffusjonsåpen polypropylenfolie.

Avvanningsrennen er framstilt av galvanisert stål.

BDX karmisolering er fremstilt av delvis diffusjonsåpen polyetylen skum.

BFX undertakskrave sikrer en tett tilslutning mellom VELUX takvindu og undertaket.

Avvanningsrennen har til oppgave å hindre, at eventuelt vann på undertaket kommer inn i vindusåpningen.

BDX karmisolering sikrer at kuldebroer rundt vinduet unngås.

BDX leveres i disse typer:

BDX 2000:

Montering for enkeltstående vinduer, og vinduer med karmavstand 50mm og oppover.

BDX 2010:

Montering for tvillingmontering 18mm karmavstand.

BDX W34:

Montering for underelement GIL/GIU.



BDX 2000 karmisoleringsramme m/ undertakskrave og avvanningsrenne



BFX undertakskrave



BDX 2010 karmisoleringsramme

VELUX Norge AS

Inndekning takvindu

1458

BDX isoleringsett inkl. BFX undertakskrave

NOBB modulnr. 41080318 *

PRE-m41080318

BFX/ BDX 2000/ BDX2010	Dimensjoner
C02	55X78
C04	55X98
C06	55X118
F06	66X118
F08	66X140
M04	78X98
M06	78X118
M08	78X140
M10	78X160
M12	78X180
P06	94X118
P08	94X140
P10	94X160
S06	114X118
S08	114X140
S10	114X160
U04	134X98
U08	134X140

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R52.1 Takvinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggedetaljer

525.777 Innsetting av takvindu.

Øvrige henvisninger

 Oppdaterte monteringsveiledninger på VELUX takvinduer kan lastes ned fra www.velux.no eller ta kontakt med VELUX Norge AS på tlf. 22 51 06 00.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

VELUX Norge AS		Inndekning takvindu	1458
BDX isoleringsett inkl. BFX undertakskrave		NOBB modulnr. 41080318 *	
PRE-m41080318			
4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE			
<u>Kode for avfallsbehandling</u> 9999 0300 0600 _ _ _ _			
<u>Type emballasje</u> Papp.			
5. HMS-REFERANSER			
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.			
<u>Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct</u> Ikke beregnet.			
<u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Ingen.			
6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV			
<u>Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer</u> Det foreligger ingen produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.			
<u>Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)</u> Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.			
<u>System for samsvarsattestering (AoC)</u>			
Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:	
–			
<u>Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.</u> Det foreligger ingen.			
7. ANSVARLIG FIRMA			
Produsent/importør	VELUX Norge AS		
Organisasjonsnr.	NO 917170967 MVA		
Adresse	Gjerdrumsvei 10d		
Postnr. og poststed	0104 Nydalen		
Telefon	22 51 06 00		
Telefaks	22 51 06 10		
E-post	velux-no@velux.com		
Internettadresse	www.velux.no		
Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 22462287, 27902659 og 27902667.			
Afs / 6.4.4	R127/G19/B153	Erstatter datablad datert juli 2003	