

Silikon Pool & Glass

Bruksområde

- Ute og innendørs
 - Testet i klormiljøer (Basseng/svømmehaller mm)
 - Hurtig reparasjon av glass
 - Liming av silikonlist
 - Liming av glass, og glass mot metall
 - Akvarier (max 720 liter, L200xB60xH60cm)
- Skal ikke brukes til speil og ømtålige materialer.

Beskrivelse

Hurtigtørkende eddikherdende silikon som herder med luftfuktighet. Tåler frost, værbestandig og vannfast. Skal ikke brukes til speil og ømtåelig materialer.

Forpakning

| Art.nr | NOBB nr | Farge | Volum | Ant/forp | Art.typ |
|--------|----------|-------------|--------|----------|---------|
| 118756 | 53295998 | Transparent | 300 ml | 12 | L |
| 118758 | 53296002 | Hvit | 300 ml | 12 | L |

Rengjør med ESSVE Rengjøringsduk/spray eller løsningsmiddel.

Arbeidstemperatur +5°C till +30°C

Lagres stående i romtemperatur max +25°C

- Hurtigtørkende
- Værbestandig
- Ikke overmalbar
- Shore A: 30
- Bevegelsesevne: 20%

Info

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på essve.no

