

Produktdatablad

SIGA-Majpell® 5



Oppdatert den: 30.12.2016

Referansenorm: EN 13984

Produkttype: A

Produsent / Leverandør: SIGA

Bruksområder: dampbrems for varig lufttette bygnings skall ved tak-, vegg- og etasjeskillekonstruksjoner

Montering: se bruksanvisning

Emballasje: 30 (Majpell 1.5 m) / 20 (Majpell 3 m) ruller per pall

Materiale: PO-sjikt forsterket med PP-fibre

Egenskaper:

		Metode	Enhet	Verdi
Dimensjoner	lengde bredde likhet	EN 1848-2 EN 1848-2 EN 1848-2	m m -	50 1.5 / 3.0 bestått
Flatevekt Tykkelse		EN 1849-2 EN 1849-2	g/m ² mm	126 0.42
Rivemotst. i spikerfeste (Spikerfasthet)*	langs tvers	EN 12310-1	N	200 200
Strekkestyrke*	langs tvers	EN 12311-1	N/50mm	200 180
Bruddforlengelse*	langs tvers	EN 12311-1	%	50 50
Vanndampmotstand s_d-verdi Vanndampbestandighet		EN 1931 EN 1931	m g/(m ² *d)	5 8
Vanntetthet materiale		EN 1928	-	W1
Brannegenskaper		EN 13501-1	klasse	E
Temperaturbestandighet			°C	-40 °C til +80 °C

*gjennomsnittlig