

## POWER-GEL TREFORNYER

### PRODUKTBESKRIVELSE

Osmo Power-Gel er et rengjøringsmiddel som fjerner grånet treoverflate slik at treet for tilbake et friskt og gyllent utseende. Anbefales til terrasse, kledning eller andre overflater utendørs, og kan brukes på alle treslag. Produktets gelekonsistens er praktisk for vertikale flater, da produktet ikke renner av.

### ANBEFALT BRUK

Til terrasse, kledning eller andre treoverflater utendørs, Kan brukes på alle treslag.

### INNEHOLDER

Inneholder biologisk nedbrytbart oksalsyre (<5%). Dette produktet er uten løsemidler, formaldehyd, klorforbindelser og aminer. Utvidet innholdsdeklarasjon sendes på forespørsel.

### TEKNISKE DATA

Spesifikk vekt: 0,99-1,05 g / cm<sup>3</sup>

Viskositet: 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, tiksotropisk

Lukt: Svak/mild, luktfri etter tørk

### EMBALLASJESTØRRELSER

Produktet leveres i størrelsene: 0,5L, 2,5L (børste medfølger) og 5L

### DEKKEVNE

1l dekker ca. 10 m<sup>2</sup> avhengig av overflatens tilstand. Referanse er glatt, høvlet eller pusset overflate.

Treets alder kan påvirke dekkevnen og tørt eldre tre kan derfor kreve mer olje.

### TØRKETID

Ca. 24-48 timer under normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet.

Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

### VERKTØY

Terrasse/balkong: Osmo gulv- og veggbørste 150mm

Kledning, gjerder, møbler m.m.: Osmo Pensel

### RENGJØRING AV VERKTØY

Benytt vann og såpe umiddelbart etter bruk.

### LAGRING / OPPBEVARING

Holdbarhet opptil 2 år eller lengre. Forutsetter at boksen er lukket, tett og lagret tørt ved temperaturer mellom 5-35 °C.

Må ikke utsettes for frost under transport!

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester og tømt emballasje leveres i henhold til lokale offisielle retningslinjer (kode nr. 20 01 29).

Kun helt tom emballasje kan resirkuleres.

## FORARBEID

Unngå å arbeide direkte i sollys. Fjern rusk og skitt fra overflaten med en kost. Start med å fukte hele overflaten med vann, og hvis nødvendig gjenta dette under behandlingen slik at overflaten alltid er fuktig. Produktet skal ikke rekke å tørke ut.

## \*MERK!

Beskytt metall (f.eks. hengsler) og planter mot direkte kontakt. F.eks. dekk pryddplanter og gårdsplanter med en presenning.

## PÅFØRING

Påfør Power-Gel med en pensel eller børste over hele overflaten. Overflaten skal være fuktig hele tiden, og påfør mer vann eller produkt hvis nødvendig. La produktet virke i ca. 20 minutter. Etter ca. 20 minutter skrubbes overflaten med en stiv børste. Skyll treverket lenge og godt med vann, slik at alt middel og løse trefibre fjernes.

Vi anbefaler å bruke hageslange og ikke høytrykkspyler, som fort kan løsne friske trefibre og lage merker. Når treverket tørker får det en gylden og fin overflate.

Husk at overflaten må være helt tørr før man starter ny behandling for å beskytte treet.

## HELSE OG SIKKERHET

Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke komme i øynene, på hud eller på klær. Hvis medisinsk råd er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden. Se produktets sikkerhetsdatablad for informasjon om helse og sikkerhet.

## ANSVARSBEGRENSNING

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Osmo sin beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Osmo kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet, mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Osmo forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. Osmo anbefaler i tillegg til å se på sikkerhetsdatablad for dette produktet. Se vår hjemmeside [www.osmonorge.no](http://www.osmonorge.no) for mer informasjon.

Utgitt dato 01.04.2021