

Leca® Iso 10-20



Produktfordeler

Leca Iso 10-20 er sortert lettklinker til bruk i bl.a lette tilbakefyllinger kapillærbrytende, isolerende/frostsikrende og drenerende lag i gulv.
Lett tilbakefyllingsmateriale
Meget godt drenerende
Varmeisolerende

Produktbeskrivelse

Leca Lettklinker er et rent naturprodukt produsert av leire som er tørket og har gått gjennom en brenneprosess opp mot 1200°C. Kulene kommer ut i størrelse 0-32 millimeter og sorteres i forskjellige fraksjoner. Leca Lettklinker brukes både som her beskrevet i løs form og er basisen til Leca blokker, pipeelementer og Leca Byggeplank.

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP

DoP-NO-Lecaiso10-20GEO

Tørr densitet: 220 kg/m³ +/- 15 %

Varmekonduktivitet: 0,11 W/mK

Flere egenskaper finnes i brosjyrer på hjemmesiden.

Leveringsform

Leca® ISO 10-20 kan blåses direkte på plass i konstruksjonen fra blåsebiler med inntil 90 m³ volum. Den kan også tippes på plass og flyttes maskinelt med doser/gravemaskin. Materialet leveres også i storesekker på 1m³ og småsekker på 50 liter.

Bruksområde

Leca Iso 10-20 er sortert i størrelsen 8-20 mm og er et coatet materiale som brukes som kapillærbrytende, isolerende og drenerende lag i gulv og tilbakefyllinger. Benyttes også som frost- og telesikring i kalde konstruksjoner.

Lagring

Leca® Lettklinker produkter tåler utendørs lagring, men vil kunne trekke til seg noe fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi Leca® produktet noe høyere egenvekt, og kan ved kuldegrader medføre isdannelse. For enklest mulig håndtering av produktet, anbefales lagring under tak.

Utførelse

Se under brosjyrer eller ta kontakt med oss for nærmere beskrivelser av utførelse

Miljøanvisninger

Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres bort og lecaen fortsatt gjenbrukes. I disse prosessene vil man oppleve en del knusing av de runde aggregatene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer as

Brobekkveien 84
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tlf.: 22 88 77 00
Fax: 22 64 54 54
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no