

Platon DE40/500

Dreneringselement for flate grønne tak

Beskrivelse :

En spesialutviklet knasteplate som beskytter underliggende vanntryksmembran. Kuttede slisser i platen sørger for at vann dreneres ut fra platen ned under og med takets fall på underlaget. Platon DE40/500 sørger for magasinering, drenering og hindrer uttørring av flate grønne (beplantede) tak.

Bruksområde :

Benyttes som magasinering, drenering og beskyttelse for grønne tak. Platene er spesielt utviklet til intensive grønne tak.

Lagring :

Lagres liggende, beskyttet mot UV

Montering :

Platon DE 40 legges horisontalt direkte på et rotbestandig underlag. Dersom takmembranen ikke er rotsikker skal det først legges en godkjent rotbeskyttelse. Platene legges enten kant i kant eller med overlapp. Platon DE40 kan enkelt tilpasses.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Platon DE40/500₄₀₄₂₀₇

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1290	mm
Lengde	2230	mm
Materiale	HDPE	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	35 -15%
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	35 -15%
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Langs	EN ISO 12958	l/sm	1,49 -10%
Forventet levetid	EN ISO 13438	Years	50
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Maks tid før tildekking	EN ISO 12958	Weeks	16
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Tvers	EN ISO 12958	l/sm	1,44 -10%

