

### Bruksområde

ESSVE Himlingskrok er beregnet for montering av himlinger, el-armaturer og rør som brukes i betong, naturstein og tegl materiale. Himlingskrok brukes i kombinasjon med tråd, bånd eller pendel og gir da et fleksibelt opphengsystem.

### Beskrivelse

Himlingskrok er produsert av 2 mm rustfri tråd, kvalitet A2 (SS 2332).

### Montering

Når himlingskroken slås inn i det forborede hullet, ved hjelp av det medfølgende monteringsdoret, griper trådendene tak i veggene. De korte stive trådendene gir et sikkert og sterkt feste. Egnede bånd til ESSVE Himlingskrok er f. eks ESSVE Rustfritt bånd 11.5x0.7

### Montering

Se monteringsanvisning sist i dette avsnittet



1. Bor hull diam. 8 mm, dybde min. 30 mm.
2. Slå inn himlingskroken ved hjelp av doret.
3. Montering er ferdig.

### Tekniske data

	Rustfri tråd
Materiale	Rustfri tråd, kvalitet A2 (SS 2332).
Korrosivitetsklasse	C4

### ESSBOX Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Lengde mm	Bor m	Minste sett-dybde mm	Åpning for tråd, pendel, etc	ESSBOX størrelse	Ant/forp
30107	11346483	Himlingskrok inkl monteringsverktøy	50	8	30	6,5	203	100



### Bruksområde

ESSVE Rustfri bånd er beregnet for å brukes sammen med Himlingskrok

### Praktisk belastningsevne

Beskrivelse	Uttrekkskraft Betong C20/25 kN / kg	Uttrekkskraft Tegl kN / kg
Himlingskrok	1,0 / 100	0,5 / 50

### Tilbehør

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Lengde per forpakning
396661084	29838216	Rustfritt bånd 11,5x0,7	10 m