

LITEX AS

Litex gummierte mansjetter

Litex Rørmansjett 8 mm	24444143
Litex Rørmansjett 28 mm	24444150
Litex Rørmansjett 40 mm	24444168
Litex Rørmansjett 65 mm til avløpsrør	44947064
Litex Mansjett Innvendig Hjørne	24444176
Litex Mansjett Utvendig Hjørne	24444184
Litex Slukmansjett Universal	24444200
Litex Slukmansjett Joti/Pipelife	30403851
Litex Slukmansjett Serres	30403869

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Armert, elastisk mansjett på NBR basis med tekstilvev for tetting av rørgjennomføringer, hjørner og gulvsluk.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Bruksområde:

For varig tetting av rørgjennomføringer, innvendig og utvendig hjørne og gulvsluk sammen med Litex Våtromsystem.

Bruksanvisning:

For montering på bad og våtrom sammen med Litex Membranplater. Mansjettene limes til underlaget med Litex Monteringslim og overstrykes med smøremembran. Se monteringsanvisning for mer detaljert fremgangsmåte.

Produktspesifikasjoner

Forpakning: Pakker à 10 stk mansjetter.

Temperatur: Anbefalt temperatur ved vanlig bruk: -20 til + 90 grader C

Farge: Mørk blå

Dimensjoner:

Litex Slukmansjett Universal: Utvendige mål: 350 x 350 mm. Tykkelse 0,6 mm

Litex Slukmansjett Joti/Pipelife/Litex Slukmansjett Serres:

Utvendige mål: 350 x 350 mm. Tykkelse 0,6 mm.

Litex Innvendig hjørne: ca 180 mm lengde Tykkelse 0,8 mm

Litex Utvendig Hjørne: 230 mm lengde. Tykkelse 0,8 mm

Litex Rørmansjett: Utvendige mål: 120 x 120mm Tykkelse 0,6 mm

Litex Rørmansjett 65 mm: Utvendige mål:250 x 250 mm

Hulldiameter

Litex rørmansjett:

65 mm til avløpsrør

40 mm til rør i rør opp til ca 52 mm

28 mm til avløpsrør opp til ca 36 mm

8 mm til kobberrør opp til ca 10-18 mm

Litex Slukmansjett Joti/Pipelife: Passer til Joti K-sluk, A-sluk og L-sluk og Pipelife PiLi sluk.

Hulldimensjon: 165 mm

Litex Slukmansjett Serres: Hulldimensjon 150 mm.

Antatt levetid: > 26 år

LITEX AS

Litex gummierte mansjetter

Litex Rørmansjett 8 mm	24444143
Litex Rørmansjett 28 mm	24444150
Litex Rørmansjett 40 mm	24444168
Litex Rørmansjett 65 mm til avløpsrør	44947064
Litex Mansjett Innvendig Hjørne	24444176
Litex Mansjett Utvendig Hjørne	24444184
Litex Slukmansjett Universal	24444200
Litex Slukmansjett Joti/Pipelife	30403851
Litex Slukmansjett Serres	30403869

3. HENVISNINGER

Litex Våtromsystem har NBI Teknisk Godkjenning nr 20006. Se www.byggforsk.no

Henviing til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henviing.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent: LITEX AS
Organisasjons nr: 980687007 MVA
Postadresse: Pb 1073
Postnr og poststed: NO-3204 SANDEFJORD
Telefon: +47 – 33 48 99 70
Telefax: +47 – 33 48 11 30
E-post: post@litex.no
Web side: www.litex.no