

Muttertrekker

TW0350

400 W • 1/2" • 350 Nm

Lett og kraftig maskin med stor kapasitet

Lett, men sterk maskin med stor kapasitet. Dreiemoment 350Nm. 1/2" innfesting. Godt gummiert grep.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	400 W
Turtall	2000 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	350 Nm
Kapasitet bolt	M12 - M22
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M12 - M16
Slagttall	2000 min ⁻¹
Pipeinnfestning	1/2 "
Ledning	2,5 m
Hylse	24 mm
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	93 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	11,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	3,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	283 x 87 x 233 mm

Brukerfordeler

- Høyt dreiemoment på hele 350Nm.
- Enkelt å bytte til revers med vippestømsbryter.
- Godt grep gir en stabil og sikker arbeidsstilling.

EAN 0088381051309

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



■ ANNET

Bruksanvisning

