

Nibbler

JN1601

550 W • 2 200 min⁻¹

Eksakte svinger og rette linjer uten grove kanter

Eksakte svinger og rette linjer uten grove kanter. Kappet materiale fjernes fra overflaten uten å deformere kanten. Maskinen kan dreies 360grader. Klipper i høyprofil og spiralplater med samme stempel. Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant og verktøynøkkel.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|--|------------------------|
| Effekt | 550 W |
| Slagttall | 2200 min ⁻¹ |
| Min. intern skjæreradius | 45 mm |
| Min. ekstern skjæreradius | 50 mm |
| Skjærekapasitet aluminium (opp til 200N/mm ²) | 2,5 mm |
| Skjærekapasitet mykt stål (opp til 400N/mm ²) | 1,6 mm |
| Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 600N/mm ²) | 1,2 mm |
| Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 800N/mm ²) | 0,8 mm |
| Ledning | 2,0 m |
| Lydnivå (L _{WA}) | 94 dB(A) |
| Lydnivå (L _{PA}) | 83 dB(A) |
| Støytoleranse (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrasjonsverdi (3 akser) | 7,0 m/sec ² |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1,5 m/sec ² |

Brukerfordeler

- Kappet materiale fjernes fra overflaten uten å deformere kanten.
- Maskinen kan fritt dreies 360°.
- Klipper i høyprofil- og spiralplater med samme stempel.
- Smal utforming gir et godt grep.
- Matrise med tolkmåling sikrer tykkelsen på materialet.
- Langt 1/4" slag.
- Svært lav vekt - kun 1,6kg.
- Minimum ytre svingradie 50mm og indre svingradie 45mm.
- Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant/umbraconøkkel og verktøynøkkel.

EAN 0088381015448

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

783208-8
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



A-15051
MATRISE



A-83951
STEMPEL



VALGFRI TTILBEHØR

322702-1
STEMPEL HOLDER



783208-8
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



A-15051
MATRISE



A-83951
STEMPEL



ANNET

Bruksanvisning

