

# Produkt info

## BÅNDSLIPER



### 9403J

Effekt	1200 W
Maks båndhastighet	500 m/min
Båndstørrelse	100 x 610 mm
Ledning	5,0 m
Støvpose	1
Slipebånd	1
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Lydnivå (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt	5,7 kg
Dimensjoner (LxBxH)	353 x 164 x 157 mm



**STANDARD EQUIPMENT:** 122562-9 STØVPOSE TØY , 421646-3 KORK PLATE, 421648-9 KARBON PLATE, 821551-8 MAKPAC UNIVERSALKOFFERT TYPE 3, 837652-2 INNLEGG MAKPAC TYPE 3

- Effektiv kullbørstemotor.
- Støyer lite - kun 84dB.
- Båndhastighet på 500m/min for rask fjerning av materialer.
- Motorens labyrintkanaler hindrer støv fra å trenge inn i motoren.
- Støvposen kan dreies 360 grader.

Details correct as of: 29-1-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.no](http://www.makita.no)