

Gipssag LXT®

DSD180Z

18V • 15 mm

Praktisk og lett 18V gipssag til saging i gipsplater og tynne MDFplater

Praktisk og lett 18V gipssag til saging i gipsplater og tynne MDFplater. Perfekt når man skal installere taklamper, ventilasjonsåpninger etc. Skjæredybde kan justeres mot tykkelse på gipsplaten. Tar opp til tolags gipstykkeleggelse. Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.



LXT 18V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Slagfall	0 - 6000 min ⁻¹
Slaglengde	6 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	15 mm
Blad dimensjon	55 x 18 x 0,55 mm
Blad beskyttelse	✓
Sagblad	✓
Lydnivå (L _{PA})	79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av sponmateriale	5,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,7 - 2,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm
Adapter støvsuger Ø inn / ut	25/31 mm

EAN 0088381826853

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- LED-arbeidsbelysning.
- Dybdejustering.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

783201-2
SEKSKANTNØKKEL 3MM



783202-0
SEKSKANTNØKKEL 4MM



B-49703
SAGBLAD TIL GIPS, 55MM (2PK)



VALGFRITT TILBEHØR

783201-2
SEKSKANTNØKKEL 3MM



783202-0
SEKSKANTNØKKEL 4MM



838542-2
Innlegg Makpac type 3



B-49703
SAGBLAD TIL GIPS, 55MM (2PK)



B-49703-10
Sagblader til gips 10 stk



B-49719
SAGBLAD TIL TRE, 55MM (2PK)



B-49719-10
Sagblader til tre, 10 stk



ANNET

Bruksanvisning

