

	Larvik			Kebony		Fiberon	Fritzøe	Møre		
	CU-imp			Character	Clear Radiata	Kompositt	Termotre	Uno rillet	Concise Uno	Duo brun
Lagerført	ASVØ	ASVØ	AØ	AØV	AØV	Se visma	AØV	AØV	Se visma	AØV
Dimensjoner	21 x 95	28 x 120	28 x 145	28 x 120	22 x 142	24 x 137 x 4880	26 x 140	28 x 120	28 x 120 28 x 145	28 x 120
Bjelkeavstand CC	400 mm	600 mm		600 mm	500 mm	400 mm	600 mm	600 mm		
Spalteavstand	2 mm			Min. 6 mm		Klips	4 mm	2-3 mm		
Forventet levetid	20-30 år			Garantert råtefritt i 20 år	Garantert råtefritt i 30 år	Good Life 30 år Sancuary 40 år Symmetry livstid	30 år	Garantert råtefritt i 50 år		
Vedlikehold	Årlig vedlikehold med vask og overflatebehandling sørger for lengst mulig levetid.			Kun vask - Vil utvikle seg til grå patina over tid.		Kun vask	Vil utvikle grå patina over tid. Overflatebehandling anbefales.	Det anbefales jevnlig rengjøring. Det anbefales å etterbehandle med MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje etter behov eller minimum hvert 7. år. Vil utvikle grå patina over tid.		
Innfesting	Skruelengde 42 mm	Skruelengde: 55 mm		Skjult innfesting (A4). Må forborres ved innfesting nær bordets ende.	Klips ved sidespor. (Ellers toppskruing - må forborres).	Camo Edgex klips	A4	A4		
Annet	Anbefaler skruer i A2 (rustfri)			Kappflatene må behandles med endeforseglingsvoks. Må forbores ved innfesting nær bordets ende. Anbefales doble bjelkelag ved skjøt. Ved topp/kant-skruing må distansebånd brukes (ikke ved klips).				Kappflatene må behandles med MøreRoyal® treolje eller MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje.		
Forbruk m2	11 LM	8,3 LM	6,9 LM	8,3 LM	6,9 LM	1,5 STK	7 LM	8,3 LM	8,3 LM 6,9 LM	8,3 LM

HDS-SKRUER FORBRUK			TERRASSESKRUER FORBRUK		
Terrassevirke	Skruelengde	Skrue / m2	Terrassevirke	Skruelengde	Skrue / m2
21 x 95	50 mm	58 stk cc40	21 x 95	42 mm	58 stk cc40
28 x 120	60 mm	32 stk cc60	28 x 120	55 mm	32 stk cc60
28 x 145	60 mm	28 stk cc60	28 x 145	55 mm	28 stk cc60

Det beregnes cirka **10% svinn** på terrassebord.

HENVIS TIL LEVERANDØRENS MONTERINGSANVISNING!

28 x 145 60 mm 28 stk cc60 28 x 145 55 mm 28 stk cc60 28 stk cc60 (korrekt montering er en forutsetning for å innfri feks råtegarantien).