

	Kebony		Larvik			Fiberon	Fritzøe	Møre		
	Character	Clear Radiata	CU-imp			Kompositt	Termotre	Uno rillet	Concise Uno	Duo brun
Lagerført	AØV	AØV	ASVØ	ASVØ	AØ	Se visma	AØV	AØV	Se visma	AØV
Dimensjoner	28 x 120	22 x 142	21 x 95	28 x 120	28 x 145	24 x 137 x 4880	26 x 140	28 x 120	28 x 120 28 x 145	28 x 120
Bjelkeavstand CC	600 mm	500 mm	400 mm	600 mm		400 mm	600 mm	600 mm		
Spalteavstand	Min. 6 mm		2 mm			Klips	4 mm	2-3 mm		
Forventet levetid	Garantert råtefritt i 20 år	Garantert råtefritt i 30 år	20-30 år			Good Life 30 år Sancuary 40 år Symmetry livstid	30 år	Garantert råtefritt i 50 år		
Vedlikehold	Kun vask - Vil utvikle seg til grå patina over tid.		Årlig vedlikehold med vask og overflatebehandling sørger for lengst mulig levetid.			Kun vask	Vil utvikle grå patina over tid. Overflatebehandling anbefales.	Det anbefales jevnlig rengjøring. Det anbefales å etterbehandle med MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje etter behov eller minimum hvert 7. år. Vil utvikle grå patina over tid.		
Innfesting	Skjult innfesting (A4). Må forborres ved innfesting nær bordets ende.	Klips ved sidespor. (Ellers toppskruing - må forborres).	Skruelengde 42 mm	Skruelengde: 55 mm		Camo Edgex klips	A4	A4		
Annet	Kappflatene må behandles med endeforseglingsvoks. Må forbores ved innfesting nær bordets ende. Anbefales doble bjelkelag ved skjøt. Ved topp/kant-skruing må distansebånd brukes (ikke ved Klips).		Anbefaler skruer i A2 (rustfri)					Kappflatene må behandles med MøreRoyal® treolje eller MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje.		
Forbruk m2	8,3 LM	6,9 LM	11 LM	8,3 LM	6,9 LM	1,5 STK	7 LM	8,3 LM	8,3 LM 6,9 LM	8,3 LM

HDS-SKRUER FORBRUK			TERRASSESKRUER FORBRUK		
Terrassevirke	Skruelengde	Skrue / m2	Terrassevirke	Skruelengde	Skrue / m2
21 x 95	50 mm	58 stk cc40	21 x 95	42 mm	58 stk cc40
28 x 120	60 mm	32 stk cc60	28 x 120	55 mm	32 stk cc60
28 x 145	60 mm	28 stk cc60	28 x 145	55 mm	28 stk cc60

Det beregnes cirka **10% svinn** på terrassebord.

HENVIS TIL LEVERANDØRENS MONTERINGSANVISNING!

28 x 145 60 mm 28 stk cc60 28 x 145 55 mm 28 stk cc60 28 stk cc60 (korrekt montering er en forutsetning for å innfri feks råtegarantien).