

	Møre			Larvik			Kebony		Fiberon	Fritzøe
	Uno rillet	Concise Uno	Duo brun	CU-imp			Character	Clear Radiata	Kompositt	Termotre
<b>Lagerført</b>	<b>AØV</b>	<b>Se visma</b>	<b>AØV</b>	<b>ASVØ</b>	<b>ASVØ</b>	<b>AØ</b>	<b>AØV</b>	<b>AØV</b>	<b>Se visma</b>	<b>AØV</b>
<b>Dimensjoner</b>	<b>28 x 120</b>	<b>28 x 120 28 x 145</b>	<b>28 x 120</b>	<b>21 x 95</b>	<b>28 x 120</b>	<b>28 x 145</b>	<b>28 x 120</b>	<b>22 x 142</b>	<b>24 x 137 x 4880</b>	<b>26 x 140</b>
<b>Bjelkeavstand CC</b>	<b>600 mm</b>			<b>400 mm</b>	<b>600 mm</b>		<b>600 mm</b>	<b>500 mm</b>	<b>400 mm</b>	<b>600 mm</b>
<b>Spalteavstand</b>	<b>2-3 mm</b>			<b>2 mm</b>			<b>Min. 6 mm</b>		<b>Klips</b>	<b>4 mm</b>
<b>Forventet levetid</b>	Garantert råtefritt i 50 år			20-30 år			Garantert råtefritt i 20 år	Garantert råtefritt i 30 år	Good Life 30 år Sanuary 40 år Symmetry livstid	30 år
<b>Vedlikehold</b>	Det anbefales jevnlig rengjøring. Det anbefales å etterbehandle med MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje etter behov eller minimum hvert 7. år. Vil utvikle grå patina over tid.			Årlig vedlikehold med vask og overflatebehandling sørger for lengst mulig levetid.			Kun vask - Vil utvikle seg til grå patina over tid.		Kun vask	Vil utvikle grå patina over tid. Overflatebehandling anbefales.
<b>Innfesting</b>	A4			Skruelengde 42 mm	Skruelengde: 55 mm		Skjult innfesting (A4). Må forborres ved innfesting nær bordets ende.	Klips ved sidespor. (Ellers toppskruing - må forborres).	Camo Edgex klips	A4
<b>Annet</b>	Kappflatene må behandles med MøreRoyal® treolje eller MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje.			Anbefaler skruer i A2 (rustfri)			Kappflatene må behandles med endeforseglingsvoks. Må forbores ved innfesting nær bordets ende. Anbefales doble bjelkelag ved skjøt. Ved topp/kant-skruing må distansebånd brukes (ikke ved klips).			
<b>Forbruk m2</b>	<b>8,3 LM</b>	<b>8,3 LM 6,9 LM</b>	<b>8,3 LM</b>	<b>11 LM</b>	<b>8,3 LM</b>	<b>6,9 LM</b>	<b>8,3 LM</b>	<b>6,9 LM</b>	<b>1,5 STK</b>	<b>7 LM</b>

HDS-SKRUER FORBRUK			TERRASSESKRUER FORBRUK		
Terrassevirke	Skruelengde	Skruer / m2	Terrassevirke	Skruelengde	Skruer / m2
21 x 95	50 mm	58 stk cc40	21 x 95	42 mm	58 stk cc40
28 x 120	60 mm	32 stk cc60	28 x 120	55 mm	32 stk cc60
28 x 145	60 mm	28 stk cc60	28 x 145	55 mm	28 stk cc60

Det beregnes cirka **10% svinn** på terrassebord.

**HENVIS TIL LEVERANDØRENS MONTERINGSANVISNING!**

28 x 145 60 mm 28 stk cc60 28 x 145 55 mm 28 stk cc60 28 stk cc60 (korrekt montering er en forutsetning for å innfri feks råtegarantien).