

	<b>Fiberon</b>	<b>Larvik</b>			<b>Kebony</b>		<b>Fritzøe</b>	<b>Møre</b>		
	Kompositt	CU-imp			Character	Clear Radiata	Termotre	Uno rillet	Concise Uno	Duo brun
<b>Lagerført</b>	Ja, se lagerstatus i nettbutikk.	Ja, se lagerstatus i nettbutikk.			Ja, se lagerstatus i nettbutikk.		Ja, se lagerstatus i nettbutikk.	Ja, se lagerstatus i nettbutikk.		
<b>Dimensjoner</b>	<b>24 x 137 x 4880</b>	<b>21 x 95</b>	<b>28 x 120</b>	<b>28 x 145</b>	<b>28 x 120</b>	<b>22 x 142</b>	<b>26 x 140</b>	<b>28 x 120</b>	<b>28 x 120</b> <b>28 x 145</b>	<b>28 x 120</b>
<b>Bjelkeavstand CC</b>	<b>400 mm</b>	<b>400 mm</b>	<b>600 mm</b>		<b>600 mm</b>	<b>500 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>		
<b>Spalteavstand</b>	<b>Klips</b>	<b>2 mm</b>			<b>Minimum 6 mm</b>		<b>4 mm</b>	<b>2-3 mm</b>		
<b>Forventet levetid</b>	Good Life 30 år Sanctuary 40 år Symmetry livstid	20-30 år			Garantert råtefritt i 20 år	Garantert råtefritt i 30 år	30 år	Garantert råtefritt i 50 år		
<b>Vedlikehold</b>	Kun vask	Årlig vedlikehold med vask og overflatebehandling sørger for lengst mulig levetid.			Kun vask - Vil utvikle seg til grå patina over tid.		Vil utvikle grå patina over tid. Overflatebehandling anbefales.	Det anbefales jevnlig rengjøring. Det anbefales å etterbehandle med MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje etter behov eller minimum hvert 7. år. Vil utvikle grå patina over tid.		
<b>Innfesting</b>	Camo Edgex klips	Skruelengde 42 mm	Skruelengde: 55 mm		Skjult innfesting (A4). Må forborres ved innfesting nær bordets ende.	Klips ved sidespor. (Ellers toppskruing - må forborres).	A4	Leverandøren anbefaler innfesting i A2 eller A4.		
<b>Annet</b>		Leverandøren anbefaler innfesting i A2 eller A4.			Kappflatene må behandles med endeforseglingsvoks. Må forbores ved innfesting nær bordets ende. Anbefales doble bjelkelag ved skjøt. Ved topp/kant-skruing må distansebånd brukes (ikke ved klips).			Kappflatene må behandles med MøreRoyal® treolje eller MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje.		
<b>Forbruk m2</b>	<b>1,5 STK</b>	<b>11 LM</b>	<b>8,3 LM</b>	<b>6,9 LM</b>	<b>8,3 LM</b>	<b>6,9 LM</b>	<b>7 LM</b>	<b>8,3 LM</b>	<b>8,3 LM</b> <b>6,9 LM</b>	<b>8,3 LM</b>

<b>HDS-SKRUER FORBRUK</b>			<b>TERRASSESKRUER FORBRUK</b>		
Terrassevirke	Skruelengde	Skrue / m2	Terrassevirke	Skruelengde	Skrue / m2
21 x 95	50 mm	58 stk cc40	21 x 95	42 mm	58 stk cc40
28 x 120	60 mm	32 stk cc60	28 x 120	55 mm	32 stk cc60
28 x 145	60 mm	28 stk cc60	28 x 145	55 mm	28 stk cc60

Husk! Les nøye gjennom leverandøren sine monteringsanvisning. Korrekt montering er en forutsetning for å innfri leverandørens garantier.

Du bør beregne **cirka 10%** i kapp/svinn.