

	Møre				Larvik			Kebony		Fiberon	Fritzøe
	Uno rillet	Concise Uno	Duo brun		CU-imp			Character	Clear Radiata	Kompositt	Termotre
Lagerført	Ja, se lagerstatus i nettbutikk.				Ja, se lagerstatus i nettbutikk.			Ja, se lagerstatus i nettbutikk.		Ja, se lagerstatus i nettbutikk.	Ja, se lagerstatus i nettbutikk.
Dimensjoner	28 x 120	28 x 120	28 x 145	28 x 120	21 x 95	28 x 120	28 x 145	28 x 120	22 x 142	24 x 137 x 4880	26 x 140
Bjelkeavstand CC	600 mm				400 mm	600 mm		600 mm	500 mm	400 mm	600 mm
Spalteavstand	2-3 mm				2 mm			Minimum 6 mm		Klips	4 mm
Forventet levetid	Garantert råtefritt i 50 år				20-30 år			Garantert råtefritt i 20 år	Garantert råtefritt i 30 år	Good Life 30 år Sanuary 40 år Symmetry livstid	30 år
Vedlikehold	Det anbefales jevnlig rengjøring. Det anbefales å etterbehandle med MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje etter behov eller minimum hvert 7. år. Vil utvikle grå patina over tid.				Årlig vedlikehold med vask og overflatebehandling sørger for lengst mulig levetid.			Kun vask - Vil utvikle seg til grå patina over tid.		Kun vask	Vil utvikle grå patina over tid. Overflatebehandling anbefales.
Innfesting	Leverandøren anbefaler innfesting i A2 eller A4.				Skruelengde 42 mm	Skruelengde: 55 mm		Skjult innfesting (A4). Må forborres ved innfesting nær bordets ende.	Klips ved sidespor. (Ellers toppskruing - må forborres).	Camo Edgex klips	A4
Annet	Kappflatene må behandles med MøreRoyal® treolje eller MøreRoyal® Eksklusiv terrasseolje.				Leverandøren anbefaler innfesting i A2 eller A4.			Kappflatene må behandles med endeforseglingsvoks. Må forbores ved innfesting nær bordets ende. Anbefales doble bjelkelag ved skjøt. Ved topp/kant-skruing må distansebånd brukes (ikke ved klips).			
Forbruk m2	8,3 LM	8,3 LM	6,9 LM	8,3 LM	11 LM	8,3 LM	6,9 LM	8,3 LM	6,9 LM	1,5 STK	7 LM

HDS-SKRUER FORBRUK			TERRASSESKRUER FORBRUK		
Terrassevirke	Skruelengde	Skrue / m2	Terrassevirke	Skruelengde	Skrue / m2
21 x 95	50 mm	58 stk cc40	21 x 95	42 mm	58 stk cc40
28 x 120	60 mm	32 stk cc60	28 x 120	55 mm	32 stk cc60
28 x 145	60 mm	28 stk cc60	28 x 145	55 mm	28 stk cc60

Husk! Les nøye gjennom leverandøren sine monteringsanvisning. Korrekt montering er en forutsetning for å innfri leverandørens garantier.

Du bør beregne **cirka 10%** i kapp/svinn.