

Betongsporfres

SG150

1 800 W • 150 mm • 7 – 35 mm

Sporfres med 150 mm diamantblader til å frese spor i betong

Betongsporfres med effektiv motor på 1800W som greier 7-35mm brede fres og 7-45mm dype spor i betong. Perfekt for eksempel for ulike el- og vannrør.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	1800 W
Turtall	7800 min ⁻¹
Maks skjæredybde	45 mm
Sporbredde	7 - 35 mm
Senterhull	22,23 mm
Diameter slipeskive	150 mm
Ledning	2,5 m
Lydnivå (L _{WA})	112 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	101 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ved fronthåndtak	2,8 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser) ved bakhåndtak	3,7 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	5,6 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	410 x 195 mm
Adapter støvsuger Ø inn / ut	32/37 mm

Brukerfordeler

- Fresing av 7-35mm brede og 7-45mm dype spor i betong, f.eks. for ulike el- og vannrør.

NOBB 26690123

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

B-13007

DIAMANTSKIVE 150X22,23/20



■ ANNET

Bruksanvisning

