

Rettsliper

GD0800C

750 W • 7 000 – 28 000 min⁻¹ •
Max. 8 mm

Ergonomisk god 750W rettsliper til maks 25 mm slipehjul

Rettsliper med tommelbryter og maks turtall på 28000rpm. SJS gir lave vibrasjonsverdier.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Kontinuerlig inngangseffekt | 750 W |
| Turtall | 7000 - 28 000 min ⁻¹ |
| Kapasitet | 8 mm |
| Slipeskive | 25 mm |
| Diameter krageklemme | 35/43 mm |
| Ledning | 2,5 m |
| Lydnivå (L _{PA}) | 78 dB(A) |
| Støytoleranse (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrasjonsverdi (3 akser) | 4,5 m/sec ² |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1,5 m/sec ² |
| Vekt uten ledning (EPTA) | 1,6 kg |
| Produkt dimensjon (L x B x H) | 371 x 75 x 75 mm |

Brukerfordeler

- Smalt motorhus gir godt, ergonomisk grep.
- Makitas patenterte Super Joint System (SJS).
- Motorhusets labyrintkanaler beskytter motoren mot støv.
- Utstyrt med standard elektronikk.

NOBB 23705262

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

193012-1
SPENNHYLSE 6MM



VALGFRITT TILBEHØR

192988-9
SPENNHYLSE 8MM



193011-3
SPENNYLSE 3MM



193012-1
SPENNHYLSE 6MM



193141-0
SLIPEHOLDER



193903-6
STØVDEKSEL TILKOBLINGSSETT



ANNET

Bruksanvisning

