

# Slagbormaskin XGT®

## HP001GZ

40V max • 140 Nm • 0 – 2 600 min<sup>-1</sup>

**Kraftig slagbormaskin med børsteløs motor til krevende boring og store skruer**

Kraftig slagbormaskin med børsteløs motor til krevende boring og store skruer. Slagfunksjon for boring i betong. To gir og høyt dreiemoment på 140 / 68 Nm. Et ideelt valg for arbeidsoppgaver som krever kraft og man ikke ønsker å bruke tunge verktøy. LED lys.



**BL** MOTOR **XPT** EXTRA PROTECTION TECHNOLOGY **AFT**

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Spenning	40 V
Spenning XGT	✓
Li-ion batteri 40V max	- Ah
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0-650 / 2600 min <sup>-1</sup>
Maks moment hard/myk	140 / 68 Nm
Moment innstilling	41 / 21
Slagfall	0-9750 / 39 000 min <sup>-1</sup>
Maks borediameter i tre	76 mm
Maks borediameter i mur	20 mm
Maks borediameter i stål	20 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	85 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)

### Brukerfordeler

- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.

**EAN 0088381892193**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

122576-8  
DYBDEANLEGG



452947-8  
BIT HOLDER



## VALGFRITT TILBEHØR

122576-8  
DYBDEANLEGG



452947-8  
BIT HOLDER



## ANNET

Bruksanvisning

