

Kjedesag XGT®

UC014GT101

40V • 25,5 m/s • 12"

Kraftig og effektiv kjedesag med 1600W BL-motor og nyutviklet effektiv kjede på et 30 cm sverd.

Kjedesagen har 40V batteridrift, tåler vann(IPX4). Kjedeoljetanken er utstyrt med et intergrert og stort påfyllings lokk. Sagen er utstyrt med kick back brems, metall tenner(holder), mykt vibrasjon dempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og verktøyløst bytte/justering av kjede. Leveres med hurtiglader og 1 stk. 5,0Ah batteri.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Børsteløs motor | ✓ |
| Spenning XGT | ✓ |
| Spenning | 40 V |
| Batteritype | Li-ion |
| Kjedeolje beholder | 0,26 L |
| Maks kjedehastighet ingen belastning | 25,5 m/sec |
| Sverdlengde | 30 cm / 12" |
| Kjededeling | 0,325 " |
| Kjedemåler | 0,043 " |
| Drivledddykkelse | 1,1 mm |
| Lydnivå (L _{WA}) | 102 dB(A) |
| Lydnivå (L _{PA}) | 91 dB(A) |
| Støytoleranse (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrasjonsverdi (3 akser), trekapping | 5 m/sec ² |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1,5 m/sec ² |
| Vekt med batteri (EPTA) | 6,0 - 7,5 kg |
| Produkt dimensjon (L x B x H) | 445 x 234 x 275 mm |

NOBB 60028109

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

191T86-6

Sverd 12", 1,1 mm, 0,325, -51



191T90-5

Sagkjede 12", 1,1 mm, 0,325, -51, 80



419288-5

Sverdbeskytter for motor - og



VALGFRITT TILBEHØR

191T86-6

Sverd 12", 1,1 mm, 0,325, -51



191T90-5

Sagkjede 12", 1,1 mm, 0,325, -51, 80



419288-5

Sverdbeskytter for motor - og



952010140

Sverdbeskytter for motor - og



953003060

FLATFIL



958500162

RUNDFIL 4,0MM (3pk)



980008610

Kjedeolje, 1 liter Biotop



988002258

Kjedeolje, 5 liter



988002656

Kjedeolje, 1 liter



988959394

DOLMAR plastikk multikasse for bl.a.



D-70948

Rundfil 4,0 mm med håndtak og



D-72154

Filsett komplett 4,0 mm til kjede- og



ANNET

Bruksanvisning

