

Sunlit LED



Sunlit LED-lyslister er utmerket som generell belysning på byggeplasser og til å lyse opp heissjakter, trappehus m.m. Enkle å montere med strips, monteringskroker eller bare ved å henge de opp. LED-lyslisterne kan seriekobles opp til 60 meter (100 meter ved bruk av Sunlit flimmerfri driver).

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbeidslamper / LED-lyslister / Hodelykter
Lomme- og håndlykter / Tilbehør

LED-lyslis̄t Sunlit Slim 10 m/20 m

Sunlit Slim LED-lyslis̄tene er sv̄ært enkle og praktiske å h̄ndtere takket v̄ere sitt slanke design. De er sv̄ært energieffektive (120 lm/W) og til tross for det slanke designet er de like lyssterke som bredere modeller. LED-lyslis̄tene kan seriekobles opptil 60 meter med vanlig str̄mkabel og 100 meter med Sunlit flimmerfri driver. Leveres uten str̄mkabel. For å unngå overoppheting skal lyslis̄ten ruller ut i sin fulle lengde.

- Enkel og praktisk å h̄ndtere
- Kan seriekobles opp til 60 m
- Kompatibel med andre Sunlit LED-lyslis̄ter
- Energieffektiv, 120 lm/W

| Art. nr. | 690010152 | 690010251 |
|---------------------|--------------|--------------|
| NOBB nr | 60172058 | 60640586 |
| ETIM klasse | EC002706 | EC002706 |
| Lysstr̄m [lm] | 6000 lm | 12000 lm |
| Lengde | 10 m | 20 m |
| H̄yde | 6 mm | 6 mm |
| Bredde | 10 mm | 10 mm |
| Lyskilde | LED | LED |
| LED-teknikk | SMD | SMD |
| Fargetemperatur | 4000 K | 4000 K |
| Effekt | 19 W | 62 W |
| Spenning | 220-240 V | 220-240 V |
| Oppladbar | Nei | Nei |
| Lyskildens levetid | 30000 h | 30000 h |
| Arbeidstemperatur | -10° - +40°C | -10° - +40°C |
| CE-merking | Ja | Ja |
| Vekt | 1.26 kg | 2.13 kg |
| Isolasjonsklasse IP | IP 65 | IP 65 |



| Tilbeh̄r | NOBB nr | Bilde | Beskrivelse |
|-----------|----------|-------|-----------------------------------|
| 690001450 | 60107222 | 1 | Sunlit Flicker Free Driver |
| 690001500 | 60107221 | 2 | Casambi Dimmer |
| 690003827 | 60060255 | 3 | Festeklammer Led Ropes |
| 690004056 | 60042683 | 4 | Str̄mkabel med plugg-inn 1,5 m |
| 690014204 | 60025506 | 5 | Bunteb̄nd til led-lyslis̄t 100 st |
| 690014303 | 60025508 | 5 | Bunteb̄nd til led-lyslis̄t 200 st |
| 690015102 | 57908915 | 6 | N̄dlysbatteri |



LED-lyslis Sunlit 3 m/10 m/20 m

Listen har 180 små led-pærer per meter. Først og fremst beregnet for å merke opp trapper, heissjakter samt vanlig belysning på byggeplasser. På en strømkabel kan opp til 60 meter led-lyslis seriekobles. Strømkabelen kjøpes separat.

For å unngå overoppheting skal lyslisten ruller ut i sin fulle lengde.

- Kan seriekobles
- IP 65
- Gir et behagelig lys
- Utmerket som generell belysning
- Enkel å montere

| Art. nr. | 690010038 | 690010046 | 690010053 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| NOBB nr | 60021388 | 60021393 | 60021386 |
| ETIM klasse | EC002706 | EC002706 | EC002706 |
| Lysstrøm [lm] | 2650 lm | 7500 lm | 15000 lm |
| Lengde | 3 m | 10 m | 20 m |
| Høyde | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Bredde | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Lyskilde | LED | LED | LED |
| LED-teknikk | SMD | SMD | SMD |
| Fargetemperatur | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
| Effekt | 19 W | 62 W | 124 W |
| Spenning | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Oppladbar | Nei | Nei | Nei |
| Lyskildens levetid | 30000 h | 30000 h | 30000 h |
| Arbeidstemperatur | -10° - +40°C | -10° - +40°C | -10° - +40°C |
| CE-merking | Ja | Ja | Ja |
| Vekt | 0.6 kg | 2.1 kg | 3.6 kg |
| Isolasjonsklasse IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 |



| Tilbehør | NOBB nr | Bilde | Beskrivelse |
|-----------|----------|-------|---------------------------------|
| 690001450 | 60107222 | 1 | Sunlit Flicker Free Driver |
| 690001500 | 60107221 | 2 | Casambi Dimmer |
| 690003827 | 60060255 | 3 | Festeklammer Led Ropes |
| 690004056 | 60042683 | 4 | Strømkabel med plugg-inn 1,5 m |
| 690014204 | 60025506 | 5 | Buntebånd til led-lyslis 100 st |
| 690014303 | 60025508 | 5 | Buntebånd til led-lyslis 200 st |
| 690015102 | 57908915 | 6 | Nøddlysbatteri |



LED-lyslis Sunlit Frostet 3 m/10 m/20 m

Led-lyslis Sunlit Frostet med 180 lysdioder/meter. Selve lyslisten beskyttes av et frostet deksel, som ikke blander like mye som andre lyslister. Enkel å montere enten med strips/buntebånd eller monteringskroker. Egnert til å brukes som generell belysning eller for å belyse farlige partier, som heissjakter, trappehus eller plattformer.

Lyslisten kan dimmes ved behov for å få rett mengde lys. Produktet er IP 65 som gjør at man kan bruke den både ute og inne. Lyslisten må rulles helt ut i sin fulle lengde før man tenner den, da det finnes fare for at lyslisten kan smelte hvis det ikke gjøres.

- Frostet lyslist som gir et behagelig lys
- IP 65
- Kan seriekobles opp til 60 meter
- Utmerket for generell belysning
- Enkel å montere

| Art. nr. | 690010806 | 690010905 | 690011002 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| NOBB nr | 60042685 | 60042684 | 60042686 |
| ETIM klasse | EC002706 | EC002706 | EC002706 |
| Effekt | 19 W | 62 W | 124 W |
| Lysstrøm [lm] | 2650 lm | 7500 lm | 15000 lm |
| Lengde | 3 m | 10 m | 20 m |
| Høyde | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Bredde | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
| Fargetemperatur | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
| Arbeidstemperatur | -10° - +40°C | -10° - +40°C | -10° - +40°C |
| CE-merking | Ja | Ja | Ja |
| Spenning | 215V | 215V | 215V |
| Lyskildens levetid | 30000 h | 30000 h | 30000 h |
| Støtsikker høyde | 2 m | 2 m | 2 m |
| Lyskilde | LED | LED | LED |
| Vekt | 0.6 kg | 2.1 kg | 3.6 kg |
| Isolasjonsklasse IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 |



| Tilbehør | NOBB nr | Bilde | Beskrivelse |
|-----------|----------|-------|---------------------------------|
| 690001450 | 60107222 | 1 | Sunlit Flicker Free Driver |
| 690001500 | 60107221 | 2 | Casambi Dimmer |
| 690003827 | 60060255 | 3 | Festeklammer Led Ropes |
| 690004056 | 60042683 | 4 | Strømkabel med plugg-inn 1,5 m |
| 690014204 | 60025506 | 5 | Buntebånd til led-lyslis 100 st |
| 690014303 | 60025508 | 5 | Buntebånd til led-lyslis 200 st |
| 690015102 | 57908915 | 6 | Nøddlysbatteri |



Trommel med LED-lyslister Sunlit 25 m

Brukervennlig lysliste som bare rulles på og av den medfølgende trommelen. Lyslisten gir behagelig og komfortabel arbeidsbelysning. Et ypperlig supplement til allmennbelysningen på byggeplassen, i tillegg til belysning av heis- og trappesjakter osv. Lett å installere, enten ved hjelp av strips, festekroker eller kort og godt ved å henge opp trommelen. Kan brukes både innendørs og utendørs, da de har isolasjonsklasse IP 65. Spolen har varmesikring for å hindre at produktet overopphetes.

- Lett å bruke
- Enkel installasjon
- Robust design
- Kraftig lys
- IP 65

| | |
|---------------------|--------------|
| Art. nr. | 690010707 |
| NOBB nr | 60021390 |
| ETIM klasse | EC002706 |
| Effekt | 120 W |
| Lysstrøm [lm] | 20000 lm |
| Lengde | 25 m |
| Fargetemperatur | 4000 K |
| Arbeidstemperatur | -20 - +35 °C |
| Spenning | 220-240V |
| Ytterdiameter | 16 mm |
| Lyskildens levetid | 30000 h |
| Lyskilde | LED |
| Vekt | 5.4 kg |
| Isolasjonsklasse IP | IP 65 |



MARELD
PRO LIGHTING®

Besøk www.mareldprolighting.com for mer inspirasjon og informasjon
rundt våre produkter og mobil arbeidsbelysning