

# Produkt info

## BORSKRUTREKKER



### DDF482Z

Ca ladetid	36 min
Batteribeskyttelse	1
Turtall (min-1)	0-600 / 1900
Moment innstilling	21
Maks boresdiameter i tre	38 mm
Maks boresdiameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L <sub>pA</sub> )	75 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	?2,5?2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt	1,7 kg



- Hurtiglading 36 minutter. Luftkjølt intelligent ladesystem.
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- LED-arbeidsbelysning.

Details correct as of: 29-1-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.no](http://www.makita.no)