

## Kombihammer

# HR3012FCJ

1050 W • SDS-Plus • 30 mm • 3,9 J

**Kombihammer med lave vibrasjonsverdier og hurtigchuck**

SDS-PLUS kombihammer på 1050W med 3 funksjoner - slagboring, boring og meisling. Maskinen har AVT (AntiVibrationTechnology) som demper vibrasjonene. Rotasjonshastighet opp til 850 min<sup>-1</sup>, slagkraft på 3,9 J og maks borediameter 30 mm. Leveres med 13mm hurtigchuck i Makpac koffert.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	1050 W
Turtall	0 - 840 min <sup>-1</sup>
Slagtall	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	30 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	8 - 16 mm
Slagkraft	3,9 J
Ledning	2,5 m
Sidehåndtak	✓
Dybdemåler	✓
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	90 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	6,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	9,5 m/sec <sup>2</sup>

### Brukerfordeler

- Effektiv SDS-PLUS kombihammer - maks 30 mm.
- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling
- Ergonomisk utformet grep.
- LED-arbeidsbelysning.
- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor.

**EAN 0088381896764**

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

**191F46-4**

Hurtigchuck 13 mm selvspennende



**821552-6**

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



## VALGFRITT TILBEHØR

**191F46-4**

Hurtigchuck 13 mm selvspennende



**191G00-4**

Støvkassett DX11



**199557-7**

FILTER DX06-DX14 HEPA



**821552-6**

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



## ANNET

Bruksanvisning

