

Kombihammer XGT®

HR002GM202

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Kombihammer til profesjonelle med vibrasjonsreduksjon og AWS trådløs tilkobling til støvsuger

Effektivt verktøy med SDS-Plus chuck og XGT 40V Maks batterier. Brukes til meisling og boring i betong. Rotasjonshastighet på 980 min⁻¹ og slagkraft på 2,9 joule gir en maks kapasitet på 28 mm hull i betong. AWS blåtannsender medfølger. Leveres i Makpac koffert med 2stk 4,0 Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Spenning	40 V
Spenning XGT	✓
Li-ion batteri 40V max	4,0 Ah
Energikapasitet	144 Wh
Batteribeskyttelse	✓
Antall batterier	2
Batterier	BL4040
Turtall	0-980 min ⁻¹
Slagtall	0-5000 min ⁻¹
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	28 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	10 - 18 mm
Slagkraft	2,9 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	54 mm
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)

Brukerfordeler

- Selvspennende chuck gir raskt skifte mellom tre- og metallbor.
- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling

EAN 0088381892865

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



STANDARDUTSTYR

191B26-6

Batteri 4,0 Ah XGT®



191E07-8

Batterilader XGT®



198900-7

BLUETOOTH SENDER 18V AWS



VALGFRITT TILBEHØR

191E60-4

Støvkassett DX14



821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



ANNET

Bruksanvisning

