

Skruautomat LXT®

DFR550ZX1

18V • 25 – 55 mm • 4 000 min⁻¹

Effektiv 18V skruautomat til båndede skruer

Skruautomat 18V for effektiv montering av gips, plater og terrasse med skruer på bånd. Fra 25mm til 55mm skruer. Bruker 160mm bits. Trinnløs dybdejustering, beltekrok, turtall 4000rpm. Kan benyttes med forlenger. Vekt 2,1kg. Z-modeller leveres uten batterier, lader og koffert.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	4000 min ⁻¹
Lengde	157 mm
Skruekapasitet	4,0 mm
Gipsskrue	25 - 55 mm
Lydnivå (L _{pA})	78 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	2,1 - 3,1 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

Brukerfordeler

- Støvsikker konstruksjon.
- Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
- Slurekobling og redusert tomgangsløyd.
- Ergonomisk og gummiert håndtak
- Svært lett og kompakt design.

NOBB 48347142

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

195184-8
SKRUFORSATS 5MM



P-74697
BITS TIL SKRUAUTOMAT 160MM

VALGFRITT TILBEHØR

194500-1
GULVFORLENGER 890-990MM



195184-8
SKRUFORSATS 5MM



821551-8
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837631-0
INNLEGG MAKPAC TYPE 3



F-31227
GIPSSKRUE 3,9X25MM (1000)



F-32203
GIPSSKRUE 3,9X30MM (1000)



F-32216
GIPSSKRUE 3,9X41MM (1000)



F-32229
GIPSSKRUE 3,9X55MM (1000)



F-32232
GIPSSKRUE 3,9X41MM (1000)



F-32245
KOMBI GIPSSKRUE 3,9X30MM



F-32258
KOMBI GIPSSKRUE 3,9X41MM



F-32261
KOMBI GIPSSKRUE 3,9X55MM



F-32470
TERRASSESKRUER 4,2X42MM



F-32483
TERRASSESKRUER 4,2X55MM



F-32528
SPONPLATESKRUE 4,2X30MM



F-32531
SPONPLATESKRUE 4,2X42MM



F-32544
SPONPLATESKRUE 4,2X55MM



F-33771
HARDGIPSSKRUE 3,9X31MM (1000)



F-33784
HARDGIPSSKRUE 3,9X41MM (1000)



F-33797
HARDGIPSSKRUE 3,9X51MM (1000)



P-74697
BITS TIL SKRUAUTOMAT 160MM



ANNET

Bruksanvisning

