

Isola Bitumen Primer

Primer til bitumenbaserte produkter

Beskrivelse:

Isola Bitumen Primer består av destillert bitumen, løsningsmiddel og heftbindende tilsetninger. Produktet anvendes for applisering på betong, mur eller gammel asfalt overfalte. Produktet leveres i en bestandig metallsjann med lokk som har integrert helletut for enkel dosering,

Produktet har god temperaturstabilitet og kan anvendes ned til -15°C . Tørketiden vil øke ved lavere temperaturer.



Bruksområde:

Til forbehandling av betongoverflater, mur og gammelt asfalttakbelegg. Før legging av bitumenmodifiserte membraner og belegg.

Lagring:

Isola Primer skal lagres stående på paller. Unngå opphetning og direkte sollys. Lagringstid 12 mndr.

Godkjenninger og garanti



Montering:

Underlaget skal være tørt og rengjort. Primer påføres med kost eller stiv pensel. produktet fordeles jevnt på underlaget. Unngå påføring med rull. Forbruk ca. $0,2 - 0,4 \text{ l/m}^2$, men avhenger i stor grad av underlaget. Primeren skal tørke til den ikke føles klebrig, før belegget sveises til. Tørketid ved normal luftveksling og 20°C er ca. 3-4 timer. Verktøy rengjøres med oljefjerner eller White sprit.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Klebmembran 300 1x10m
Mestermembran 1x10m
Isola Rotmembran 8m
Klebmembran 200 1x15M
Underlag Sveisemembran 1x7m
Se flere tilbehør på www.isola.no

Isola Bitumen Primer⁵⁴⁶⁰⁵⁶

Produktdata	Verdi	Benevnelse	
Volum	20000	ml	

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Flammepunkt	-	°C	40
Tetthet	-	Kg/L	0.910

