



# AQUAPANEL®

### GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

Produktet er klassifisert iht. EN 13501-1

Brannklasse: A1

## SEMENTBASERT UNDERLAG FOR FLISER PÅ UNDERGULV AV TRE

### PRODUKTBESKRIVELSE

AQUAPANEL® Floor Tile plater er laget av aggregert Portland sement, armert med glassfibernettt innebygd i forside og bakside. Skårne kortkanter og forsterkede langkanter med (EasyEdge™) for ekstra styrke. Platen er robust, vann og fuktbestandig. Angripes ikke av mugg eller råte, er ubrennbar (A1), enkel å bearbeide og den skjæres med en kniv og knekkes på samme måte som gipsplater.

### ANVENDELSE

- Passer som underlag for alle typer fliser, inkludert keramikk, mosaikk og naturstein
- Passer som underlag for parkett, laminat og vinylfliser
- Egnert som undergulv for varmekabler
- Enkel å jobbe med og ideell for rask og enkel gulvrenovering der det kreves en veldig tynn gulvkonstruksjon, bygger kun 6mm

### BEARBEIDING

Håndtering, bearbeiding og montering av Aquapanel Floor Tile er beskrevet i Norgips montasjehåndbok og [byggeteknikk.norgips.no](http://byggeteknikk.norgips.no).

### MILJØ

Avfallskode: EWC 170101 Betong

### FORPAKNING OG LAGRING

Oppbevares innendørs på pall.

### YTELSESERKLÆRING

No.KAGE\_006

### SPESIFIKASJON AQUAPANEL® FLOOR TILE

PRODUKTDATA	EGENSKAPER	VERDI
Mål	Tykkelse	6 mm
	Bredde	900 mm
	Lengde	1200 mm
	Vekt	Ca. 8,5 kg/m <sup>2</sup>
Densitet	Densitet i tørr tilstand	Ca. 1250 kg/m <sup>3</sup>
Brann	Materialklasse	A1