

**ASAK BLOKKPRODUKTER****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Asak Miljøstein leverer ulike typer blokkprodukter. Se gjeldende katalog og [www.asak.no](http://www.asak.no), samt vårt produktdatablad for informasjon.

Forskalingsblokk F20-50: Brukes til vertikale støttemurer, vegger, garasjer, fundamenter, ringmurer osv., erstatter tradisjonell forskaling ved støpearbeider. Blokkene tørrstables, armeres og fylles med betong. Se SINTEF TG 2383 for utførelse.

ASAK Splittblokk: Velegnet som vertikal støttemur, vegger, garasjer, fundamenter, ringmurer, osv. i tillegg til hagemur (mindre mur til f.eks. å lage blomsterbed etc.).

AM Pilar: Pilarblokk er egnet til å mure pilarer/søyler. Brukes til å understøtte terrasser, og som hyttepilarer.

Trappeelement: Ferdigstøpte murblokker beregnet for anlegning av trapp utendørs, både for privat og offentlig bruk.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** .....

**Overflatebehandling:** .....

**Øvrige opplysninger:** .....

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ingen, utover normal rengjøring. Se også pkt. under «Vedlikeholdsinstruks og -intervall»

**Ettersyn/kontroll**

Ingen.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall****Kalkutfelling:**

Kalkutslag kan forekomme på nye betongbelegninger. Det er uten betydning for kvaliteten og går normalt bort over tid. Kalkutslag er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon.

**Salting (gjelder Trappeelementer):**

Salt kan skade betong og bør brukes med forsiktighet

**Is og snøsmelteprodukter (gjelder Trappeelementer):**

Det har kommet en rekke slike produkter på markedet og mange av disse er svært skadelig og skal ikke brukes på betong.

Les bruksanvisningen nøye eller unngå disse produktene helt.

**ASAK BLOKKPRODUKTER****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Ved normal bruk, riktig vedlikehold og uten skader, vil levetiden være flere tiår.

**Vilkår**

Ref. Kjøpsloven og Asak Miljøsteins salgs- og leveringsbetingelser.

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Vi henviser til temahefter fra NKF, «FDV for dekker av belegningsstein og heller av betong» og «Belegningsstein og heller av betong - en veiledning».

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Asak Miljøstein AS (org.nr: 980 281 130 MVA)
<b>Postadresse</b>	Hvamstubben 17
<b>Postnr. og poststed</b>	2013 Skjetten
<b>Telefon</b>	64 00 60 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:asak@asak.no">asak@asak.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.asak.no">www.asak.no</a>