

# FlexWrap 60 tape

## Fleksibel butyltape

### Beskrivelse :

FlexWrap 60 Tape består av en kreppt Tyvek duk som er belagt med et klebesterkt og aldriings-bestendig butyl på undersiden. Klebestoffet er beskyttet av en delt beskyttelsesfolie som rives bort når tapen klebes til underlaget.



### Bruksområde :

FlexWrap 60 Tape benyttes til forsegling rundt rektangulære og runde gjennomføringer i vindsperre produkter.

### Lagring :

Lagres tørt og frostfritt (+5 til 25 grader) beskyttet mot UV-stråling

### Godkjenninger og garanti

### Montering :

Underlaget må være tørt og rent uten støv, olje, fett eller løsemidler. Ved klebing til porøse overflater som betong og trefiberplater må underlaget primes. Tapen brettes sammen langsetter den delte beskyttelsesfolien slik at denne vender ut. Deretter fjernes folien på en av sidene. Tapen klebes så til gjennomføringen. Sørg for at avslutningen danner et vertikalt omlegg i fallretningen på en av sidekantene til gjennomføringen. Fjern deretter den andre beskyttelsesfolien, - kleb fast og tilpass tapen til vindsperran rundt hele gjennomføringen. Sørg for at tapen hefter godt uten blærer eller luftlommer.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m  
Isola Tyvek® Soft Xtra  
UV-Facade Vindsperre  
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m



# FlexWrap 60 tape <sup>564188</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	60	mm
Lengde	10000	mm
Temperatur ved montering	>0 °C	°C

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Temperaturområde	-	°C	-30 °C - 80 °C
Bruddforlengelse	-	%	160

