

Isola Bitumen Primer

Primer til bitumenbaserte produkter

Beskrivelse:

Isola Bitumen Primer består av destillert bitumen, løsningsmiddel og heftbindende tilsetninger. Produktet anvendes for applisering på betong, mur eller gammel asfalt overfalte. Produktet leveres i en bestandig metallsjann med lokk som har integrert helletut for enkel dosering.

Produktet har god temperaturstabilitet og kan anvendes ned til -15°C. Tørketiden vil øke ved lavere temperaturer.



Bruksområde:

Til forbehandling av betongoverflater, mur og gammelt asfalttakbelegg. Førlegging av bitumenmodifiserte membraner og belegg.

Lagring:

Isola Primer skal lagres stående på paller. Unngå opphetning og direkte sollys. Lagringstid 12 mndr.

Godkjenninger og garanti

Montering:

Underlaget skal være tørt og rengjort. Primer påføres med trykksprøyte, svaber, rull eller kost. Produktet fordeles jevnt på underlaget.

Forbruk ca. 0,2 - 0,4 l/m², men avhenger i stor grad av underlaget. Primeren skal tørke til den ikke føles klebrig, før belegget sveises til. Tørketid ved normal luftveksling og 20 °C er ca. 3-4 timer. Verktøy rengjøres med oljefjerner eller White spirit.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Klebmembran 3001x10m
Mestermembran 1x10m
Isola Rotmembran 8m
Klebmembran 2001x15M
Underlag Sveisemembran 1x7m
Se flere tilbehør på www.isola.no



Isola Bitumen Primer⁵⁴⁶⁰⁵⁶

Produktdata		Verdi	Benevnelse	
Volum		20000	ml	
Egenskaper		Metode	Enhet	Verdi
Flammepunkt		-	°C	40
Tetthet		-	Kg/L	0.910

